

Firma XXX

Bezpečnostní karta

písemná pravidla podle 258/2000 Sb.

Vydání; verze:
03/2016; 1info@envigroup.czWWW.ENVI
GROUP.CZEv. číslo:
xxx**LOCTITE LB 8007****Popis nebezpečné látky / směsi****Charakteristika:** Mazivo**Nebezpečí pro člověka a životní prostředí****Nebezpečí pro člověka a životní prostředí (H-věty):**

H222: Extrémně hořlavý aerosol.

H229: Nádobu je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout.

H315: Dráždí kůži.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ochranné prostředky a pokyny pro zacházení**Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti:**

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami, zejména při práci nejzte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Zajistit, aby s výrobkem pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky a seznámené s povahou výrobku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Zamezit kontaktu výrobku s jinými látkami a směsmi.

Pokyny pro skladování: Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladujte a manipulujte ve shodě s běžnými nařízeními a pokyny uvedenými v bezpečnostním listě.

Osobní ochranné pracovní prostředky (povinné prostředky specifikuje směrnice na OOPP):**Ochrana dýchacích orgánů:**

Zajistit dostatečné větrání. Nepostačuje-li to k udržení nebezpečných látek pod mezními hodnotami pro expozici, musí být použita ochrana podle bezpečnostního listu.

Ochrana očí:

Při riziku zasažení očí používejte ochranné brýle s bočními kryty nebo obličejový štít.

Ochrana rukou:

Při riziku potřísnění rukou používejte vhodné ochranné rukavice (materiál specifikuje bezpečnostní list).

Ochrana kůže:

Při riziku potřísnění nebo ušpinění používejte vhodný ochranný pracovní oděv.

Zákazy:**Pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty):**

P261: Zamezte vdechování aerosolu. P251: Nepropichujte nebo nespálujte ani po použití. P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. P302+P352: PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Opatření v případě požáru, úniku či havárie**Opatření pro hasební zásah:**

Vhodné hasicí prostředky: vodní mlha, hasicí prášek, hasicí pěna, CO₂.

Nebezpečí: Při zvýšené teplotě se výrobek může rozkládat za vzniku nebezpečných zplodin.

Opatření při úniku:

Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima. Zamezit kontaminaci vody a půdy (ohraničený únik, utěsnění trhlin, vpustí a šachet). V případě úniku velkého množství přípravku do povrchové, podzemní nebo odpadní vody uvědomit – hasiče tel. 150. V případě úniku výrobku aplikovat vhodný sorbent (sympý či pevný výrobek odstranit mechanicky). Použitý sorpční materiál uložit do označené nádoby jako nebezpečný odpad.

Pokyny pro první pomoc**Všeobecné pokyny:**

Odložte znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech ihned přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem. Při potížích zavolejte lékaře.

Při zasažení očí:

Okamžitě vymývat 10-15 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při požití:

Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 1/2 l vody. Nevývolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání:

Zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu. Při potížích okamžitě zavolejte lékaře.

Informace o zneškodňování**Zbytky výrobku:**

N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

Uniklý výrobek:

odstranit pomocí vhodného savého materiálu: **N 15 02 02** Absorpční činidla

Prázdné čisté obaly:

podle druhu: **O 15 01 02** Plastové obaly, **O 15 01 04** Kovové obaly, **O 15 01 07** Skleněné obaly

Znečištěné obaly:

N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek