

Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky

1. Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části A přílohy č. 20 (příloha č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).
2. U všech odpadů ukládaných na skládky musí být splněny podmínky mísitelnosti podle přílohy č. 31 (příloha č. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.).
3. Odpady upravené některým ze způsobů stabilizace uvedených v příloze č. 32 (příloha č. 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) pod kódem D9, nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-IO a S-OO3. Na skládky skupin S-OO1, S-OO2 nebo S-NO se ukládají podle třídy vyluhovatelnosti.
4. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být ukládány pouze po úpravě stabilizací v odděleném sektoru skládky odpadů.
5. Podmínky a kritéria pro přijetí inertního odpadu na skládku skupiny S-inertní odpad:
 - a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 33 (příloha č. 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) za podmínek tam stanovených,
 - b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 22 (příloha č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) pro výluhovou třídu číslo I,
 - c) odpad nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v následující tabulce č. 4.1.

Tabulka č. 4.1.

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S-inertní odpad

Ukazatel	Jednotka	Limitní hodnota
BTEX	mg/kg sušiny	6
Uhlovodíky C ₁₀ - C ₄₀	mg/kg sušiny	500
PAU	mg/kg sušiny	80
PCB	mg/kg sušiny	1
TOC	mg/kg sušiny	30 000 ¹⁾ (3 %)

Poznámka k tabulce č. 4.1.:

- ¹⁾ V případě zeminy může být nejvýše přípustná hodnota ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že je hodnota DOC 50 mg/l

Použité zkratky

- BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenu
 C₁₀ - C₄₀ - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkových atomů v molekule
 PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenantrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
 PCB - polychlorované bifenylly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
 TOC - celkový organický uhlík
 DOC - rozpuštěný organický uhlík

6. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-ostatní odpad (S-OO1):
- a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 33 (příloha č. 8 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) za podmínek tam stanovených,
 - b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457 - 4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 22 (příloha č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) pro výluhovou třídu číslo IIa,
 - c) obsah TOC v sušině odpadu nesmí překročit 5 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC 80 mg/l. Obsah TOC v sušině odpadu stabilizovaného (kód D9 v příloze č. 32 - příloha č. 6 vyhlášky č. 294/2005 Sb.) se nezjišťuje,
 - d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
7. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-ostatní odpad (S-OO3):
- a) na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,
 - b) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 vyhlášky (příloha č. 33 příručky) za podmínek tam stanovených a odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu podle § 3 odst. 2 písm. b) bodu 2,
 - c) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 příručky) pro výluhovou třídu číslo IIa, výjimkou je pouze stabilizovaný bioodpad (výstup ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.), u kterého se ukazatel DOC nezjišťuje,
 - d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj. snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995),
 - e) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7,
 - f) výstup ze zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů, kterým je stabilizovaný bioodpad, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 příručky), pouze pokud vzniká úpravou směsných komunálních odpadů a odpadů jim podobných a za předpokladu splnění parametru stability AT4 uvedeného v tabulce 4.2 a pokud jeho výhřevnost nepřekročí hodnotu 8 000 kJ/kg.
8. Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S-nebezpečný odpad (S-NO):
- a) bez zkoušek mohou být přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 za podmínek tam stanovených,
 - b) vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005) nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 příručky) pro výluhovou třídu číslo III,
 - c) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % sušiny nebo ukazatel TOC v sušině vyšší než 6 %. Při překročení této nejvýše přípustné hodnoty ukazatele TOC lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že je hodnota DOC < 100 mg/l. Obsah TOC v sušině stabilizovaného odpadu (kód D9 v příloze č. 6 k této vyhlášce – příloha č. 32 příručky) se nezjišťuje,
 - d) odpady s azbestem jsou ukládány v souladu s § 7.
9. Nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů vyjma pH stanovených v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 vyhlášky (příloha č. 22 příručky) pro příslušné skupiny skládek, je možné pouze za následujících podmínek:

- a) všechny ostatní požadavky stanovené v příloze č. 4 vyhlášky (příloha č. 21 příručky) jsou splněny,
 - b) překročení nepředstavuje ☒ zvýšené riziko ohrožení životního prostředí podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší),
 - c) jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců, uvedené v provozním řádu skládky,
 - d) v případě inertních odpadů nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů DOC, BTEX, PCB, TOC a uhlovodíků řady C₁₀ - C₄₀,
 - e) v případě společného ukládání ostatních odpadů a nebezpečných odpadů na skládkách S-OO nesmí být zvýšen ukazatel DOC a upravena hodnota pH,
 - f) na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel DOC,
 - g) bude ohlášeno podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Odpady z mechanicko-biologické úpravy odpadů ukládané na skládky musí splňovat parametr stability AT4 uvedený v tabulce č. 4.2.

Tabulka č. 4.2.

Parametr	Limitní hodnota	Jednotka
spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4*)	10	mg O ₂ /g sušiny

*) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na základě měření spotřeby O₂ za 4 dny podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.

