

ENVI GROUP s.r.o.
Bělojarská 1475
347 01 Tachov
tel./fax 374 725509

Číslo:
014

Bezpečnostní karta

Aceton

(rozpouštědlo, lepidlo)

Vydání; verze:
6/2008; 1

info@envigroup.cz

**WWW.ENVI
GROUP.CZ**

Popis nebezpečné látky / přípravku

Charakteristika: organické rozpouštědlo, lepidlo

Skupenství: kapalné

Barva: bezbarvý

Zápach: podle esteru, omamný, specifický

Nebezpečí pro člověka a životní prostředí



Nebezpečí pro člověka (R-věty): R 11

Vysoce hořlavý. Páry jsou těžší než vzduch a drží se při zemi! Vdechování par vysoké koncentrace po delší dobu vede k narkóze.

Nebezpečí pro životní prostředí:

Není předpoklad ohrožení životního prostředí. Ve vodním systému může způsobit nedostatek kyslíku.

Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení

Pokyny:



Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti:

Zabraňte tvoření výparů, nepřekračujte hodnoty NPK-P. Dodržujte předpisy požární ochrany a bezpečnosti práce. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Zákaz kouření při práci. Nádoby udržujte těsně zavřené. Používejte předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Na pracovišti instalovat účinné odsávací zařízení.

Ochrana dýchacích orgánů:

Používejte vhodný respirátor nebo dýchací přístroj s filtrem P2.

Ochrana rukou:

Používejte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana očí:

Používejte těsně přiléhající ochranné brýle.

Ochrana kůže:

Používejte vhodný pracovní oděv.

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

S 23 Nevdechovat páry a aerosoly.

Zákazy:



Opatření v případě požáru, úniku či havárie



Opatření pro hasební zásah:

Vhodné hasící prostředky: CO₂, vodní proud. Větší oheň hasit vodním proudem nebo pěnou (obsahující alkohol). Nevhodné: přímý vodní paprsek. Nebezpečí: při hoření vzniká oxid uhelnatý. Páry jsou těžší než vzduch a drží se při zemi. Možnost vznícení i z větší vzdálenosti.

Opatření při úniku:

Zajistit bezpečnost osob. Používat ochranné vybavení, zamezit přístupu nechráněných osob. Odstranit zdroje zápalu. Zabránit úniku do kanalizace, jam a sklepů. Hodně ředit vodou. Uniklý přípravek odsát nehořlavým savým materiálem (např. sorbenty, písek, zemina). Kontaminovaný materiál bezpečně odstranit. Zajistit dostatečné větrání. Směs 4% acetonu a 96% vody má bod vznícení 54°C. Při úniku většího množství acetonu počítejte se vznětlivostí směsi aceton-voda!

Pokyny pro první pomoc



Všeobecné pokyny:

Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc.

Při požití:

Nevyvolávat zvracení. Postiženému, pokud je při vědomí, dát pít vodu. Pokud se stav nezlepší, zavolat lékaře.

Při zasažení očí:

Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplachovat nejlépe teplou vodou při otevřených víčkách po dobu minimálně 20 minut. Vyhledat lékaře.

Při styku s kůží:

Všeobecně produkt nedráždí pokožku.

Při nadýchání:

Zabezpečit přívod čerstvého vzduchu, v případě potíží vyhledat lékaře.

Informace o zneškodňování



Látka/přípravek:

Zbytky látky/přípravku: **N 07 01 04 Jiná organická rozpouštědla**

Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: **N 15 02 02 Absorpční činidla**

Obal:

Prázdné obaly: **O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly**

Znečištěné obaly: **N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek**